



技術と共に向上する

② 松村石油株式会社

本社 大阪市北区西天満2丁目8番5号

F05032051B

HFC冷媒用 (R23) 冷凍機油

バーレルフリーズ 32SE-R

バーレルフリーズ 32SE-Rは冷媒R-23用冷凍機油として開発したポリカーボネート系冷凍機油です。

バーレルフリーズ 32SE-Rの特長

1. 冷媒R-23との相溶性に優れ、冷凍システムの適切なオイルリターンを確保します。
2. 耐熱性、耐加水分解性に優れています。
3. 冷媒共存下で優れた化学安定性を有し、オイルの長期使用を可能にします。
4. 優れた潤滑性を持ち、冷凍機の摩耗を低減します。
5. 分解による有機酸の発生がなく耐腐食性に優れています。
6. 電気特性に優れています。
7. 蒸発器温度-80℃以下では使用しないでください。

代表性状

(出荷規格ではありません。)

項目		品名	バーレルフリーズ 32SE-R
密度 (15℃)	g/cm ³		1.01
引火点 (COC)	℃		236
流動点	℃		-55.0
動粘度 mm ² /s	40℃		32.0
	100℃		5.75
粘度指数			122
酸価	mgKOH/g		0.01
銅版腐食	100℃・3時間		1
色 (ASTM)			L0.5

荷姿 : 4L缶、20Lペール缶 (受注生産品)

(2021.10)

- バーレルフリーズは、松村石油(株)の登録商標です。
- 記載のデータは、規格値ではありません。また、記載内容は、製品改良、仕様変更などのため、予告なく変更することがあります。
- ご使用に際しては、必ず貴社にて事前にテストを行い、使用条件に適合するかをご確認して下さい。また、本文中の用途は、いかなる特許にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用時には、安全データシート(SDS)の取扱および保管上の注意事項、応急処置、廃棄上の注意、その他の注意事項をご確認の上ご使用下さい。
- 本資料を転載される時は、松村石油(株)本社へご連絡下さい。